

HS 8875 (608875000) Hekipügaja pappkarp

tellimiskood 608875000

EAN 4007430180896



Illustreeriv joonis



- Kaheastmeline reduktor tagab eriti suure lõikejõudluse
- Patenteeritud Metabo käepidemesüsteem kuni 50% suurema ulatusega
- Väike kaal säästab jõudu töötamisel
- Patenteeritud mehaaniline kiirpidurdus (0,05 sekundiga) tagab kõrge turvalisuse
- Spetsiaalse geomeetriaga terad kuluvad vähem ja on seega 200% pikema tööeaga
- Puhtamad lõiked tänu 30° lõikenurgaga kahepoolsele teemantlihvitatud teradele
- Alumine turvatera suurendab turvalisust veelgi
- Metabo S-automatic sidur: kaitseb tera ja reduktorit, kui võõrkehad tera vahele peaks sattuma
- Vähe väsitav töötamine tänu ergonoomilisele käepidemele ja optimaalsele raskuskeskmele
- Tänu terade omavahelisele vastupidisele liikumisele väga vaikne
- Kasutajasõbralik väljalaske suunamine kõigis töösituatsioonides
- Eriti kerge hooldada tänu harjavahetus- ja kaablivahetusklapile
- Tänu kaablivabastile väldid soovimatut pikendusjuhtme lahtitulekut
- Terakaitse oksasuunajaga kaitseb kasutajat

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Max lõikepaksus	26 mm
lõikepikkus	75 cm
Tera kliirens	34 mm
lõikesagedus tühikäigul	2900 /min
nimivõimsustarve	660 W
mass ilma toitekaablita	4.4 kg
Kaablipikkus	0.3 m

Vibratsioon

Tühikäik	3.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	84 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	95 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Lõiketerade kaitse
Säilituskarp