

TS 254 M (610254000) Platesaag pappkarp

tellimiskood 610254000

EAN 4061792180307



Illustreeriv joonis



- Hea löikejõudluse ja kõrge töömugavusega kompaktne mobiilne lauaketassaag
- Ehitusplatsi kõrgeid nõudmisi arvestav mitteväänduv toruraam
- Juhtmed ja transpordilised saab ära paigutada
- Võimas mootor elektroonilise ülekoormuskaitsega
- Mootoripidur seiskab saeketta 3 sekundiga
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Sujuvkäivitus tagab mootori pika tööea
- Täpselt seadistatav paralleeljuht topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Täpne kettakallutus läbi hammasülekande
- Automaatne taaspaidaldus to 0 – 45 °
- Lihtne saeketta vahetamine tänu saevõlli lukustusele
- Kiilunuga saab alla lasta ilma tööriistu kasutamata
- Täpne, pikendatav laualaiendus eriti suurte detailide lõikamiseks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	669 x 748 x 334 mm
töökõrgus	334 mm
lõikekõrgus	0 - 80 mm
Suurim lõikekõrgus 90/45°	80 / 48 mm
Max paralleelne lõikelaius	520 mm
Max materjali laius nurgas	195 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	4200 /min
lõikekiirus	56 m/s
saeleht	254 x 30 mm
saelehe kallutusvahemik	-1.5 - 46.5 °
Nimivõimsus S1 100%	1500 W
mass	24.4 kg
Kaablipikkus	2.3 m

Müraheide

helirõhu tase	92 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	105 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 40 hammast)

Rööppiirik

Nurkliitmik

Lauapikendi

Laualaiendi (parem)

Tõukelatt