

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Miiusaag pappkarp; imemisfunktsiooni ja sümmeetriliselt reguleeritava piiramissüsteemiga

tellimiskood 612216000

EAN 4007430296467



Illustreeriv joonis



- Ainulaadne patenteeritud kombinatsioon tõmbefunktsiooniga paneelisaest ja sümmeetriliselt reguleeritava piirikusüsteemiga liistusaest
- Aegasäästev ja täpne kaldlõigete saagimine ilma, et oleks vaja arvutada ja mõõta. Kõik see on võimalik tänu nurkade lihtsale ülekandmisele faasilt piirikusüsteemile.
- Kompaktne tõmbefunktsioon kuni 305 mm laiustele saetavatele detailidele: sae taga ei ole ruumi vaja
- Maksimaalne paindlikkus saagimisel tänu mõlemalt poolt pööratavale lauale ja mõlemalt poolt kallutatavale saepeale
- Kaksikjoonlaser lõikejoone täpselt näitamiseks saeterast vasakul ja paremal
- Kiiruse regulaator laiendab kasutusala, näiteks alumiinium- ja plastikprofiilide lõikamine
- "Multi cut" saeketas tagab nt laminaadi ja alumiiniumprofiilide kõrge lõikekvaliteedi ja pika tööea
- Kompaktne ja kerge saag ergonoomiliste käepidemetega: ideaalne mobiilseks kasutamiseks
- Efekiivne tolmuemaldus tänu erijuhikule
- Kiirseedistus enamlevinud nurkadele
- Ere LED-lamp valgustab lõikejoont (võrgutoitega, patareisid pole vaja)
- Kõrged detailitööd turvaliseks saagimiseks
- Sügavuse piirajaga saad lihtsalt valtse teha
- Tänu spindlilukule lihtne kettavahetus

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	660 x 540 x 415 mm
Suurim lõikelaius 90°/45°	305 / 215 mm
Suurim lõikesügavus 90°/45°	72 / 42 mm
Lõikejõudlus 90°/90°	305 x 72 mm
Lõikejõudlus 45°/45°	215 x 42 mm
Pöördlaua seadmine vasak/parem	50 / 50 °
Saeketta kallutus vasak/parem	47 / 47 °
saeleht	216 mm
Nimivõimsus S1 100%	1500 W
Nimivõimsus S6 20%	1800 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	2200 - 6300 /min
lõikekiirus	25 - 70 m/s
mass	18.3 kg
Kaablipikkus	3 m

Müraheide

helirõhu tase	84 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	97 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamhammastega saeketas (60 hammast)
2 sisseehitatud ja väljatõmmatavat laualaiendit
Faasija
Detailifiksaator
Saeketta vahetamise võti
Kaablipool