

MT 18 LTX Compact (613021510) Akuga multitööriist

18V 2x2Ah Li-Power; laadur ASC 55; metaBOX 145 L

tellimiskood 613021510

EAN 4007430277534



Illustreeriv joonis



- Akuga, suure jõudlusega võnkuv multifunktsionaalne tööriist, mis on võrreldav võrguseadmega
- Asendamatu sisetööde puhul erinevate materjalide saagimiseks, lihvimiseks, kaapimiseks ja raspeldamiseks
- Tööriistapadrund maksimaalse ühilduvuse tagamiseks OISI, Starlocki ja muude tarvikutega
- Metabo tööriistade kiirvahetus säästvaks, mugavaks tööriistade vahetamiseks
- Kiire töö edenemine tänu suurele võnkenurgale ja VTC elektroonikale, mille kiirus on ühtlane ka suure koormuse puhul.
- Kitsas disain ja libisemiskindel pehme kummikattega käepide optimaalseks rakendamiseks
- Eriti hele LED, mis tagab hea nähtavuse tööalale.
- Tolmuärastamine on võimalik tolmuimeja ühendamiseks
- metaBOXiga, intelligentne lahendus transpordiks ja hoiustamiseks
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega:
www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Aku tüüp	Li-Power
akupinge	18 V
Aku mahutavus	2 x 2 Ah
võnkesagedus tühikäigul	7000 - 18000 /min
Ostsillatsiooninurk vasakul/paremal	1.6 °
tööseadise kinnitus	ühildub OIS-i/ Starlockiga
lihvplaat, nurgast nurgani	93 mm
Mass ilma akuta	1.4 kg
Mass koos akuga	1.8 kg

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	7.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Kaabitsad	11.5 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Saed langetatava lõiketeraga	13 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Segmentsaeplaadiga saed	11.6 m/s ²
Mõõtemääramatus K	3 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	77 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	88 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Sukeldussaeleht 32 mm HCS (puit)
 metaBOX 145 L
 Segmentsaeleht 85 mm BiM (puit + metall)
 Kaapimisnuga, jäik 52 mm HCS
 Kolmnurkne lihvplaat 93 mm takjakinnitusega
 5 takjakinnitusega lihvlehte 93 mm P 80
 5 takjakinnitusega lihvlehte 93 mm P 120
 Äratõmbeadapter
 2 Li-power akut (18 V / 2,0 Ah)
 Õhkjahutusega laadija ASC 55 "AIR COOLED"