

TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Akuga platesaag 18V; pappkarp; koos alusega ja ratastega

tellimiskood 613025850

EAN 4007430321602



Illustreeriv joonis



- Äärmiselt kerge akuga ketassaepink koos ratastega maksimaalseks liikuvuseks
- Võimas harjadeta mootor võimsaks saagimiseks nagu juhtmega mootori puhul
- 100% ühilduvus 18 V klassiga: võimas 36 V talitus Metabo kahe 18 V akuga
- Integreeritud tolmutšukloniga äratõmme tolmuvaabaks töö ilma imurita
- Kiire vahetus maapinna lähedal ja seistes saagimise vahel tänu integreeritud kokkuklapitavale alusele
- Täpne kettakallutus läbi hammasülekande
- Täpselt seadistatav paralleeljuhtik topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Eriti suur kandepind tänu väljatõmmatavale laua laiendusele ja pikendusele
- Sujuv käivitus ja ülekoormuskaitse tagavad mootori ja ülekande pika tööea
- Turvaline töötamine tänu taaskäivituskaitsele ja saeketta seiskamisele mootoripiduri kaudu
- Kiilunuga saab alla lasta ilma tööriistu kasutamata
- Kõiki lisatarvikuid saab transpordiks ja ladustamiseks kompaktselt korpuse külge kinnitada
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega:
www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

akupinge	18 V
Max toetuspind	970 x 995 mm
töökõrgus	850 / 355 mm
lõikekõrgus	0 - 87 mm
Suurim lõikekõrgus 90/45°	87 / 50 mm
Max paralleelne lõikelaius	630 mm
Max materjali laius nurgas	200 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	5000 /min
Max lõikekiirus	66 m/s
saeleht	254 x 30 mm
saelehe kallutusvahemik	-1.5 - 46.5 °
Mass ilma akuta	33 kg
Mass koos akuga	34.4 kg

Müraheide

helirõhu tase	90 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	103 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamist saeketas (vaheldumisi kaldhambad, 40 hammast)

Riidest tolmutkott

ilma akuta, ilma laadimiseseadmeta

Alus

Kummirehvid

Rööppiirik

Nurkliitmik

Lauapikendi

laualaiendi

tõukelatt

Tolmutsüklon