

WEV 19-125 Q M-Brush (613108000) Nurklihvija pappkarp; pöörlemissageduse reguleerimisega, kiirpingutusmutter

tellimiskood 613108000

EAN 4061792224780



Illustreeriv joonis



- Varustatud võimsa 1900 W ja M-Brush tehnoloogiaga tööstuslikuks kasutamiseks.
- Metabo M-Brush tehnoloogia: kolmekordse elueaga hooldusvabad sõeharjad, kattes seadme kogu eluea.
- Pikem kasutusiga, suurem jõudlus: mootor Metabo Marathon, kuni 20% suurema ülekoormustaluvuse ja 50% suurema pöördemomendiga
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-täislaineelektroonika reguleerrattaga: võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja see kiirus püsib peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
- Tööriistade abita kiire nupulevajutusega kettavahetus Metabo M-Quick-süsteemiga
- Võtmevaba kettakaitsme reguleerimine; pöördumiskindel
- Metabo VibraTech (MVT) vibratsioonivaene lisakäepide
- Metabo S-automatic turvasidur: vähendab tagasilööki ketta blokeerumisel madalaima tasemeni – kasutaja maksimaalse turvalisuse ja kiire töötamise jätkamise tagamiseks
- Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäiviti ja taaskäivitamise kaitse
- Reduktorit saab 90° sammuga pöörata mugavamaks vasaku käega töötamiseks või lõikamistöodeks

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Ketta Ø	125 mm
nimivõimsustarve	1900 W
väljundvõimsus	1220 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	2800 - 11000 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	11000 /min
pöördemoment	4 Nm
spindlikeere	M 14
Käepideme ümbermõõt	206 mm
mass ilma toitekaablita	2.5 kg
Kaablipikkus	4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine	6 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²
Lihvimine lihvimispaberiga	3.6 m/s ²
Mõõtemääramatus K	1.5 m/s ²

Müraheide

helirõhu tase	93 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	104 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kaitsekate
 Tugiäärrik
 M-Quick pingutusmutter
 Metabo VibraTech (MVT) külgekäepide
 Tolmukaitsefilter