

KGS 18 LTX BL 254 (614254850) Akuga kappsaag 18V; ; Tõmbefunktsiooniga

tellimiskood 614254850

EAN 4061792230422



Illustreeriv joonis



- Kompaktsed, mobiilsed akuga M-klassi järkamis- ja eerungisaed – kerged, täpsed, kasutajasõbralikud
- Võimas harjadeta mootor võimsaks saagimiseks nagu juhtmega mootori puhul
- Ühe aku laetuse kohta kuni 205 okaspuidu lõiget 80 x 80 mm (LiHD 10 töötundi)
- Precision Cut Line (PCL): täpne varjulõikejoon ilma reguleerimiseta tänu nutikalt paigaldatud LED-idele
- Laiade toorikute suur lõikeulatus tänu tõmbefunktsioonile
- Pöördlaud standardsete nurkadega koos kiire ja täpse reguleerimisega
- Saetera kalle -2 kuni 47 °, sobides ka õõnestuslõigete tegemiseks
- Tugev valualumiiniumist konstruktsioon kõrgeimate nõudmiste rahuldamiseks
- Efektiivne tolmueemaldus tänu erijuhikule
- Sujuvkäivitus ja ülekoormuskaitse tagavad mootori ja ülekande pika tööea
- Väljatõmmatav töölauapikendus, ka eemaldatav äärmiselt pikkade toorikute toetuseks
- Kiirkinnituskamber tooriku kindlaks fikseerimiseks ülevalt või eest
- Sügavuse piirajaga saate lihtsasti valtse teha
- Kõik skaalad ja seadistuselemendid on nähtavad töökohalt ja käsitletavad intuitiivselt
- Ergonoomilised haardekohad ühe või kahe käega kandmiseks
- Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega:
www.cordless-alliance-system.com

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

akupinge	18 V
aluse mõõtmed	345 x 760 mm
Suurim lõikelaius 90°/45°	305 / 215 mm
Suurim lõikesügavus 90°/45°	92 / 47 mm
Lõikejõudlus 90°/90°	305 x 92 mm
Lõikejõudlus 45°/45°	215 x 47 mm
Pöördlaua seadmine vasak/parem	50 / 50 °
Saeketta kallutus vasak/parem	47 / 2 °
saeleht	254 x 30 mm
pöörlemiskiirus tühikäigul	4000 /min
Max lõikekiirus	53 m/s
Mass ilma akuta	14.8 kg

Müraheide

helirõhu tase	91 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	100 dB(A)
Mõõtemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Saeleht „Cordless cut wood - classic“, 254 × 30 Z48

2 sisseehitatud ja väljatõmmatavat laualaiendit

Järkamispiirik

Detailifiksaator

Saeketta vahetamise võti

Purukotid

ilma akuta, ilma laadimisseadmeta