

KGT 305 M (619004000) Plate- ja järkamissaag miiusaag pappkarp

tellimiskood 619004000

EAN 4007430299741



Illustreeriv joonis



- Miiusaepink koos pikilõigete lisafunktsiooniga
- Ülikiire vahetus järkamissaest saepingiks
- Kompaktne ja kerge saag: ideaalne mobiilseks kasutamiseks
- Kerge transportida tänu saepea lukustusele
- Tugev valualumiiniumist konstruktsioon kõrgeimate nõudmiste rahuldamiseks
- Kiirseadistus enamlevinud nurkadele
- Laser näitab lõikejoont (võrgutoitega, patareisid pole vaja)
- Astmeteta pikendatav laualaiendus; pikkade paneelide, liistude jne paigutamiseks saab ära võtta
- Ere LED-lamp valgustab lõikejoont (võrgutoitega, patareisid pole vaja)
- Kõrged detailitööd turvaliseks saagimiseks
- Detailifiksaatorit saab fikseerida nii pealt kui ka küljelt
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Saepea on kallutatav vasakule
- Kõik skaalad ja seadistuselemendid on nähtavad töökohalt ja käsitletavad intuitiivselt
- Tänu spindlilukule lihtne kettavahetus

Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

mõõtmed	658 x 600 x 460 mm
lauasuurus	462 x 261 mm
Lõikekõrgus lauafunktsioonis	0 - 50 mm
lõikelaius - järkamine 90/45°	150 / 100 mm
lõikesügavus - järkamine 90/45°	102 / 70 mm
Lõikejõudlus 90°/90°	150 x 102 mm
Lõikejõudlus 45°/45°	115 x 45 mm
Pöördlaua seadmine vasak/parem	52 / 52 °
Saeketta kallutus vasak/parem	47 / 2 °
nimivõimsustarve	1600 W
pöörlemiskiirus tühikäigul	3700 /min
pöörlemissagedus nimikoormusel	2750 /min
Max lõikekiirus	60 m/s
saeleht	305 x 30 mm
mass	22 kg
Kaablipikkus	2.8 m

Müraheide

helirõhu tase	95 dB(A)
Helivõimsuse tase (LwA)	98 dB(A)
Möötemääramatus K	3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kõvasulamhammastega saeketas (56 hammast)
 2 sisseehitatud ja väljatõmmatavat laualaiendit
 Rööppiirik
 Järkamispiirik
 Detailifiksaator
 Purukotid
 Saeketta vahetamise võti
 Tõukelatt