

## BAS 318 Precision WNB (619009000) Lintsaag pappkarp

tellimiskood 619009000

EAN 4007430304902



Illustreeriv joonis



- Suur täpsus ja stabiilsus parima lõikekvaliteedi saavutamiseks
- Lindi rahulik käik tänu kummikattega hoorataste tasakaalustamisele
- Parima saagimistulemuse saavutamiseks on sael nii ülemine kui ka alumine rulliktugi kiirlõiketerasest ja reguleeritav
- Kaks lõikekiirust eri kasutusviiside ja materjalide jaoks
- Täpne paralleeljuhik topeltklemmide ja kiirkinnitusega
- Vaikne induksioonmootor - hooldevaba ja töökindel.
- Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
- Hallmalmist saelaua mugav kallutamine täpseteks lõigeteks tänu hammasvöö abil juhtimisele
- Võtmevaba ukseavamine lihtsaks lindivahetuseks
- Skaalaga lindipinguti tegeliku saepingsuse lihtsaks määramiseks
- Saelehe kaitsme kõrguse reguleerimine ilma tööriistu kasutamata
- LED-töökohavalgustus lõikejoone optimaalseks valgustamiseks
- Võimalik on väline puru imemine
- Kogunenud saepuru kogumiseks on sahtel
- Väljatõmmatav lauapikendus suurte detailide ohutuks töötlemiseks
- Kõverjoonte lõikamine ringlõikeseadisega (lisaseade)
- Pindade ja lihvitud saelõigete järellihvimiseks lintlihvimisseadmega (lisavarustus)
- Ratastega alusraam asukoha mugavaks muutmiseks

## Tehnilised väärtused

## Tunnussuurused

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| mõõtmed                 | 665 x 980 x 1600 mm |
| aluse mõõtmed           | 560 x 400 mm        |
| töökõrgus koos alusega  | 1000 mm             |
| saelaua kallutusvahemik | 0 - 45 °            |
| lõikekõrgus             | 170 mm              |
| Läbimislaius            | 307 mm              |
| lõikekiirus             | 410 / 880 m/min     |
| saelindi pikkus         | 2240 mm             |
| Võrgupinge              | 220 - 240 V         |
| nimivõimsustarve        | 900 W               |
| väljundvõimsus          | 660 W               |
| mass                    | 79 kg               |

## Tarnekomplekt

Universaalne saelint A6

Alus

Rööppiirik

Nurkliitmik

Äratõmbeadapter läbimõõtudele 44, 58 ja 100 mm

Tolmupüüdemahuti

Tõukelatt