

Fiiberketas 125 mm P 80, CER (626157000)

tellimiskood 626157000

EAN 4007430217967



Illustreeriv joonis

- Iseterituv, keraamiline abrasiivmaterjal materjali eemaldamise äärmiselt suur jõudlus ja väike jõuvajadus
- Väga head tulemused terase ja roostevaba terase tasalihvimisel. Tänu suurele koormatavusele on ideaalne ekstreemsete lihvimistöde jaoks, näiteks kõrgeleegeritud teraste, titaaniga legeeritud teraste, nikliga legeeritud teraste ning kroom- ja kroomnikkelteraste, messingi ja pronksi töötlemiseks.
- Väga pikk kasutusiga; jahe lihvimine
- Keraamilised fiiberkettad saavutavad parima jõudluse suure võimsusega nurklihvijate puhul, millele surutakse töötlemise ajal tugevasti peale.
- Fiiberkettad tugitaldrikule kinnitamiseks! Keraamiliste fiiberketaste kinnitamiseks on soovitatav kasutada keraamilisi fiiberkettaid (nt Ø 125 mm, 623291000)
- Maksimaalne töökiirus 80 m/s

Tehnilised väärtused**Tunnusuurused**

läbimõõt x puurava	125 x 22.23 mm
fraktsioon	P 80
suurim pöörlemisagedus	12200 /min
Müügikogus/pakendikogus	1 / 25