

## TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Sierra circular de mesa Cartón; para corriente trifásica

Nº de pedido 0103152100

EAN 4003665404417



Ilustración representativa



- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos
- Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
- Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
- Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
- Prolongación de mesa plegable
- Carcasa y motor premontados
- Motor trifásico de potente par de giro

## Valores técnicos

### Valores característicos

Dimensiones	1650 x 650 x 1000 mm
Máx. superficie de apoyo	800 x 550 mm
Altura de trabajo	850 mm
Altura de corte	0 - 85 mm
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 60 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	290 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	220 mm
Revoluciones marcha en vacío	2990 /min
Velocidad de corte	50 m/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	0 - 45 °
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Potencia nominal absorbida	2800 W
Peso	64 kg

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)
Inseguridad de medición K	4 dB(A)

## Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)  
 Bastidor con ruedas incl. empuñaduras  
 Tope universal  
 Prolongación de mesa (550 x 800 mm)  
 Dispositivo de aspiración de virutas  
 Empujador