

SXE 450 TurboTec (600129000) Lijadora excéntrica Cartón

Nº de pedido 600129000
EAN 4007430164339



Ilustración representativa

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Empuñadura adicional desmontable
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Valores técnicos**Valores característicos**

Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Potencia nominal absorbida	350 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8400 - 22000 /min
Radio oscilatorio	2.8 / 6.2 mm
Peso sin cable	2.2 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
llave hexagonal
empuñadura adicional desmontable
Bolsas textiles de polvo