

## SXE 425 TurboTec (600131000) Lijadora excéntrica Cartón

Nº de pedido 600131000

EAN 4007430164315



Ilustración representativa

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Empuñadura adicional desmontable
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

**Valores técnicos****Valores característicos**

Diámetro del plato de apoyo	125 mm
Potencia nominal absorbida	320 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8400 - 22000 /min
Radio oscilatorio	5 mm
Peso sin cable	2 kg
Longitud del cable	4 m

**Vibración**

Rectificado de superficie	3.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Pulir	4.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente  
llave hexagonal  
empuñadura adicional desmontable  
Bolsas textiles de polvo