

BH 18 LTX BL 16 (600324500) Martillo de batería 18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30; metaBOX 145 L

Nº de pedido 600324500

EAN 4061792191655



Ilustración representativa



- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	1.3 J
Número máx. de golpes	5250 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	16 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 730 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón	12.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 Cargador SC 30
 metaBOX 145 L