

BH 18 LTX BL 16 (600324500) Martillo perforador de batería 18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30; metaBOX 145 L

Nº de pedido 600324500

EAN 4061792191655



Ilustración representativa



- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado para reducir las vibraciones para proteger la salud
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|--------------|
| Tipo de batería | LiPOWER |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 2 Ah |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 1.3 J |
| Número máx. de golpes | 5250 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 16 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 20 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 730 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Peso sin batería | 1.6 kg |
| Peso con batería | 2 kg |

Vibración

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 12.7 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
 Cargador SC 30
 metaBOX 145 L