

## BDE 1100 (600806000) Taladro

### Cartón

Nº de pedido 600806000

EAN 4007430098207



Ilustración representativa



- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Engranaje de dos marchas
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Para taladrar con potencia diámetros grandes y mezclar materiales espesos
- Comodidad de mando y seguridad gracias a la empuñadura de pala

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Potencia nominal absorbida        | 1100 W                  |
| Potencia suministrada             | 620 W                   |
| Ø de perforación en acero         | 16 / 10 mm              |
| Ø de perforación en madera blanda | 40 / 25 mm              |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 640 / 0 - 1200 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal   | 430 / 800 /min          |
| Marchas                           | 2                       |
| Par de giro máx.                  | 55 / 22 Nm              |
| Diámetro del cuello de sujeción   | 43 mm                   |
| Capacidad del portabrocas         | 3 - 16 mm               |
| Rosca del husillo portabrocas     | 5/8 " - 16 UN           |
| Peso sin cable                    | 4.3 kg                  |
| Longitud del cable                | 3 m                     |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 85 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 96 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Portabrocas cierre llave  
 Llave del portabrocas  
 Empuñadura adic. larga  
 Tope de profundidad