

**PowerMaxx BS 12 (601036500) Taladro atornillador de batería**  
**12V 2x2Ah LiPOWER; Cargador SC 30; metaBOX 118**

Nº de pedido 601036500  
EAN 4007430337689



Ilustración representativa

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería                   | LiPOWER                 |
| Tensión de la batería             | 12 V                    |
| Capacidad de la batería           | 2 x 2 Ah                |
| Par de giro máx. blando           | 17 Nm                   |
| Par de giro máx. duro             | 40 Nm                   |
| Par de giro regulable             | 0.5 - 5 Nm              |
| Ø de perforación en acero         | 10 mm                   |
| Ø de perforación en madera blanda | 18 mm                   |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Capacidad del portabrocas         | 1 - 10 mm               |
| Peso sin batería                  | 0.84 kg                 |
| Peso con batería                  | 1.1 kg                  |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Atornillar sin impacto    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 64 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 75 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Portabrocas de sujeción rápida  
Gancho para cinturón y depósito para puntas  
2 baterías LiPOWER (12 V/2,0 Ah)  
Cargador SC 30  
metaBOX 118