

Power 280-20 W OF (601545000) Compresor Cartón

Nº de pedido 601545000

EAN 4007430244864



Ilustración representativa



- Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
- Para corriente alterna monofásica
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad
- Posibilidad de fijación y transporte para Metaloc y otros sistemas de maletines comunes
- Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

Valores técnicos**Valores característicos**

Capacidad de aspiración	280 l/min
Capacidad de llenado	150 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	140 l/min
Presión máx.	10 bar
Potencia nominal absorbida	1.7 kW
Nº revoluciones máx.	2850 /min
Tamaño de la caldera	20 l
Nivel de intensidad acústica (LpA)	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Dimensiones	580 x 600 x 500 mm
Peso	40 kg
Longitud del cable	4 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)

Suministro estándar

2 acoplamientos rápidos universales