

## Mega 350-150 D (601587000) Compresor Cartón

Nº de pedido 601587000  
EAN 4007430253859



Ilustración representativa



- Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
- Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
- Compresor de émbolo lubricado con aceite
- Para corriente trifásica
- Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Capacidad de aspiración                             | 320 l/min           |
| Capacidad de llenado                                | 250 l/min           |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 220 l/min           |
| Presión máx.                                        | 10 bar              |
| Tensión de alimentación                             | 380 - 415 V         |
| Potencia nominal absorbida                          | 2.2 kW              |
| Nº revoluciones máx.                                | 1350 /min           |
| Tamaño de la caldera                                | 150 l               |
| Nivel de intensidad acústica (LpA)                  | 86 dB(A)            |
| Nivel de potencia acústica (LwA)                    | 93 dB(A)            |
| Dimensiones                                         | 1380 x 420 x 950 mm |
| Peso                                                | 85 kg               |
| Longitud del cable                                  | 1.5 m               |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |

**Suministro estándar**

3 acoplamientos universales