

KHE 2645 Q (601711500) Martillo combinado Maletín profesional

Nº de pedido 601711500
EAN 4061792213265



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Sistema Quick de Metabo cambio rápido entre portabrocas de sujeción rápida para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.9 J
Número máx. de golpes	4300 /min
Potencia nominal absorbida	850 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1150 /min
Revoluciones bajo carga nominal	830 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm
Peso sin cable	3.1 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón	16.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	11.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Tope de profundidad
 Maletines profesionales