

WB 18 LTX BL 15-125 Quick (601730840) Amoladora angular de batería 18V; metaBOX 165 L; con freno, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 601730840 EAN 4061792229044



Ilustración representativa

















- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



| Valores técnicos | | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| Valores característicos | | |
| Tensión de la batería | 18 V | |
| Ø del disco | 125 mm | |
| Profundidad máx. de corte | 33 mm | |
| Revoluciones marcha en vacío | 10000 /min | |
| Rosca de husillo | M 14 | |
| Circunferencia de la empuñadura | 159 mm | |
| Peso sin batería | 2 kg | |
| Peso con batería | 2.7 kg | |
| Vibración | | |
| Rectificado de superficie | 7.1 m/s ² | |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² | |
| Rectificar con hoja abrasiva | 1.5 m/s ² | |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² | |
| Emisión de ruido | | |
| Nivel de intensidad acústica | 85 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 96 dB(A) | |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) | |

Suministro estándar

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción M-Quick

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Filtro protector contra polvo

metaBOX 165 L

sin batería, sin cargador

www.metabo.com 2/2