

## WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731840) Amoladora angular de batería 18V; metaBOX 165 L; con freno, regulación de las revoluciones, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 601731840

EAN 4061792230316



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensión de la batería           | 18 V              |
| Ø del disco                     | 125 mm            |
| Profundidad máx. de corte       | 33 mm             |
| Revoluciones marcha en vacío    | 2500 - 10000 /min |
| Rosca de husillo                | M 14              |
| Circunferencia de la empuñadura | 159 mm            |
| Peso sin batería                | 2 kg              |
| Peso con batería                | 2.7 kg            |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 7.1 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 85 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 96 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción M-Quick  
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
Filtro protector contra polvo  
metaBOX 165 L  
sin batería, sin cargador