

## W 18 L 9-125 Quick (602249650) Amoladora angular de batería 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Cargador ASC 55; metaBOX 165 L; con tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 602249650  
EAN 4061792206977



Ilustración representativa



- Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tipo de batería                 | LiPOWER       |
| Capacidad de la batería         | 2 x 5.2 Ah    |
| Tensión de la batería           | 18 V          |
| Ø del disco                     | 125 mm        |
| Profundidad máx. de corte       | 34 / 1.339 mm |
| Revoluciones marcha en vacío    | 8500 /min     |
| Rosca de husillo                | M 14          |
| Circunferencia de la empuñadura | 191 mm        |
| Peso sin batería                | 1.6 kg        |
| Peso con batería                | 2.3 kg        |

### Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 86 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de sujeción rápida  
 Empuñadura adicional  
 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 165 L