

## **BS 18 LT BL (602325550) Taladro atornillador de batería** **18V 2x2Ah LiPOWER; Cargador ASC 55; metaBOX 145**

Nº de pedido 602325550  
EAN 4007430302304



Ilustración representativa



- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería                   | LiPOWER                 |
| Tensión de la batería             | 18 V                    |
| Capacidad de la batería           | 2 x 2 Ah                |
| Par de giro máx. blando           | 34 Nm                   |
| Par de giro máx. duro             | 75 Nm                   |
| Par de giro regulable             | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm                   |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm                   |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm             |
| Peso sin batería                  | 1.2 kg                  |
| Peso con batería                  | 1.6 kg                  |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 77 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Portabrocas de sujeción rápida  
Gancho para cinturón y depósito para puntas  
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145