

**SSD 18 LTX 200 BL (602396800) Atornillador de impacto de batería**  
**18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55; metaBOX 145**

Nº de pedido 602396800

EAN 4007430334992



Ilustración representativa



- Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4" y 200 Nm para múltiples usos
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M16
Máx. revoluciones marcha en vacío	2900 /min
Número máx. de golpes	4000 /min
Par de giro máx.	200 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	0.94 kg
Peso con batería	1.5 kg

**Vibración**

Atornillar con impacto	9 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Gancho para cinturón  
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145