

## BS 18 LTX-3 BL Q I (603184660) Taladro atornillador de batería 18V 2x5.5Ah LiHD; Cargador ASC 145; metaBOX 145 L

Nº de pedido 603184660

EAN 4061792225244



Ilustración representativa



- Taladro atornillador de 3 velocidades sin escobillas con máxima potencia, ideal para las aplicaciones más pesadas
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Sistema QuickPlus de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible con la máxima sollicitación
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cuello de sujeción euro (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de batería                   | LiHD                               |
| Tensión de la batería             | 18 V                               |
| Capacidad de la batería           | 2 x 5.5 Ah                         |
| Par de giro máx. blando           | 65 Nm                              |
| Par de giro máx. duro             | 130 Nm                             |
| Par de giro regulable             | 1 - 18 Nm                          |
| Ø de perforación en acero         | 16 mm                              |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm                              |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm                        |
| Diámetro del cuello de sujeción   | 43 mm                              |
| Peso sin batería                  | 1.8 kg                             |
| Peso con batería                  | 2.8 kg                             |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 85 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus "QuickPlus"

Empuñadura adicional

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L