

BHE 2444 (606153000) Martillo perforador Maletín profesional

Nº de pedido 606153000
EAN 4007430203731



Ilustración representativa



- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Valores técnicos

Valores característicos

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.3 J
Número máx. de golpes	5400 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1230 /min
Revoluciones bajo carga nominal	880 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2.3 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón	13.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas para herra. extremo inserción SDS-Plus
 Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 Maletín profesional