

HS 8765 (608765000) Cortasetos

Cartón

Nº de pedido 608765000

EAN 4007430180803



Ilustración representativa



- Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance
- Peso reducido para trabajar sin esfuerzo
- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°
- Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
- Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente ergonómica y al centro de gravedad óptimo
- Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima
- Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo
- De fácil mantenimiento gracias a la tapa de cambio del cable
- Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red
- La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Máx. grosor de corte | 20 mm |
| Longitud de corte | 65 cm |
| Distancia entre cuchillas | 34 mm |
| Número de cortes marcha en vacío | 3100 /min |
| Potencia nominal absorbida | 560 W |
| Peso sin cable | 4 kg |
| Longitud del cable | 0,3 m |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Marcha en vacío | 3.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 84 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 95 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Protección antichoque
Envase para la conservación