

## HS 8865 (608865000) Cortasetos Cartón

Nº de pedido 608865000  
EAN 4007430180872



Ilustración representativa



- Engranaje reductor de dos etapas para una potencia de corte especialmente alta
- Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance
- Peso reducido para trabajar sin esfuerzo
- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.
- Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°
- Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
- Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente ergonómica y al centro de gravedad óptimo
- Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima
- Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo
- De mantenimiento especialmente fácil gracias a la tapa de cambio de las escobillas de carbón y del cable
- Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red
- La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Máx. grosor de corte             | 26 mm     |
| Longitud de corte                | 65 cm     |
| Distancia entre cuchillas        | 34 mm     |
| Número de cortes marcha en vacío | 2900 /min |
| Potencia nominal absorbida       | 660 W     |
| Peso sin cable                   | 4.2 kg    |
| Longitud del cable               | 0.3 m     |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Marcha en vacío           | 3.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 84 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 95 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Protección antichoque  
Envase para la conservación