

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103810) Amoladora angular de batería 18V 4x8Ah LiHD; Cargador ASC 145 Duo; Maletín profesional; con freno, tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 613103810

EAN 4061792208988



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería (Ø 230 mm) grande y potente para cortar y desbastar con potencia, independiente de la red
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm
- Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- El sistema de frenado rápido para una máxima protección del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la desconexión
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	LiHD
Capacidad de la batería	4 x 8 Ah
Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	230 mm
Profundidad máx. de corte	79 mm
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	140 mm
Peso sin batería	4.6 kg
Peso con batería	6.5 kg

Vibración

Rectificado de superficie	9.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de sujeción rápida
 Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
 4 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)
 Cargador rápido ASS 145 Duo "AIR COOLED"
 Maletines profesionales