

KGS 18 LTX BL 216 (614216850) Ingletadora de batería 18V; ; con función de tracción

Nº de pedido 614216850

EAN 4061792230415



Ilustración representativa



- Ingletadora de batería compacta de la clase M móvil: ligera, precisa y fácil de usar
- Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
- Hasta 400 cortes en madera blanda 60 x 60 mm por carga de la batería (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
- Gran capacidad de corte gracias a la función de tracción para piezas de trabajo anchas
- Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
- Inclinación de la hoja de sierra de -2 a 47°, por consiguiente, adecuada para destalonamientos
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Arranque suave y protección contra sobrecarga para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Áreas de empuñadura ergonómicas para un transporte con una o con ambas manos
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Superficie de apoyo	345 x 730 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	70 / 40 mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 70 mm
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 40 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Velocidad máx. de corte	57 m/s
Peso sin batería	12.8 kg

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra "Cordless cut wood - classic", 216x30 D40
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Saco colector de virutas
 sin batería, sin cargador