

KS 305 M (619003000) Ingletadora

Cartón

Nº de pedido 619003000

EAN 4007430299727



Ilustración representativa



- Máxima precisión gracias a la fijación directa del cabezal de la sierra
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	600 x 600 x 600 mm
Superficie de apoyo	340 x 775 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	200 / 140 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	102 / 60 mm
Capacidad de corte 90°/90°	200 x 80 mm
Capacidad de corte 45°/45°	130 x 45 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	52 / 52 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 /min
Revoluciones bajo carga nominal	2600 /min
Velocidad de corte	60 m/s
Peso	17 kg
Longitud del cable	2 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)
 2 ensanches de mesa integrados
 Tope de corte a medida
 Tope adicional
 Pinza para material
 Herramienta para cambiar la hoja de sierra
 Enrolladora de cable
 Saco colector de virutas