

HS 18 LTX BL 55 (601722850) Cortasetos de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 601722850

EAN 4061792228436



Ilustración representativa



- Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda
- Potente motor Brushless para alcanzar la máxima potencia de corte y una larga duración de la batería
- Sistema de corte dual preciso y de alta eficacia con dientes de corte láser y rectificado de diamante de doble cara
- Empuñadura giratoria con 5 posiciones para un guiado seguro y flexible del cortasetos
- Manejo cómodo con las dos manos gracias a los interruptores largos y a las abrazaderas con forma de arco interior
- Trabajo seguro con un equilibrio perfecto, empuñadura de agarre suave, protección de agarre en la cuchilla y tope rápido (en 0,2 segundos)
- VibraTech (MVT) de Metabo: amortiguación de vibraciones integrada para cuidar la salud cuando se trabaja en funcionamiento continuo
- Panel de mando central: Interruptor de seguridad ON/OFF con función Standby e indicadores de control LED
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños
- Empleo robusto con la carcasa de engranajes de magnesio y la protección protegida de las baterías
- La protección antichoque protege al usuario y engranaje contra contragolpes cuando se trabaja cerca de la pared y del suelo
- Almacenamiento en la pared que ahorra espacio gracias a una práctica anilla de suspensión
- No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Longitud de cuchilla	55 cm
Longitud de corte	50 cm
Máx. grosor de corte	21 mm
Número de cortes marcha en vacío	3400 /min
Peso sin batería	4 kg
Peso con batería	4.4 kg

Vibración

Marcha en vacío	4.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Estuche protector de las cuchillas
sin batería, sin cargador