

## WPB 13-125 Quick (603631000) Amoladora angular

### Cartón

Nº de pedido 603631000

EAN 4061792176386



Ilustración representativa



- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Sistema de frenado más rápido para una máxima protección del usuario: el freno de disco mecánico, patentado, detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2 segundos
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ø del disco                     | 125 mm     |
| Potencia nominal absorbida      | 1300 W     |
| Potencia suministrada           | 820 W      |
| Revoluciones marcha en vacío    | 11000 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 8000 /min  |
| Par de giro                     | 3.4 Nm     |
| Rosca de husillo                | M 14       |
| Circunferencia de la empuñadura | 197 mm     |
| Peso sin cable                  | 2.6 kg     |
| Longitud del cable              | 4 m        |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 93 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción M-Quick  
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo