

WE 2400 - 230 (606484000) Amoladora angular **Cartón**

Nº de pedido 606484000
EAN 4061792177376



Ilustración representativa



- Motor robusto
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	230 mm
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1540 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	5000 /min
Par de giro	14 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	141 mm
Peso sin cable	6 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
 Brida de apoyo
 Tuerca de dos agujeros
 Empuñadura adicional
 Llave de agujeros frontales