

## BF 18 LTX 90 (600321850) Lijadora de banda estrecha de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 600321850

EAN 4007430207005



Ilustración representativa



- Lijadora de banda en punta de batería compacta, potente para rectificar, satinar y desbarbar en lugares de difícil acceso
- Motor robusto para una larga vida útil
- Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
- Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Tensión de la batería                        | 18 V      |
| Velocidad de cinta marcha en vacío           | 8 m/s     |
| Anchura de la cinta abrasiva                 | 6 - 19 mm |
| Longitud de la cinta abrasiva                | 457 mm    |
| Longitud útil del brazo de la cinta abrasiva | 90 mm     |
| Peso sin batería                             | 2.1 kg    |
| Peso con batería                             | 2.5 kg    |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 81 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Empuñadura adicional  
Filtro protector contra polvo  
Brazo para la banda de lijar 1 (para anchura de banda 6 y 13 mm)  
Llave hexagonal  
sin batería, sin cargador