

B 32/3 (600323000) Taladro **Cartón**

Nº de pedido 600323000
EAN 4007430172204



Ilustración representativa



- Potente taladro de tres velocidades con un par de giro extremadamente elevado para trabajar en el soporte para taladro
- Robusta caja de cambios mecánica con lubricación de baño en aceite
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Para un atornillado fácil de diámetros más grandes y atornillar tornillos muy largos

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1750 W
Potencia suministrada	1200 W
Ø de perforación en acero	32 mm
Ø de perforación en madera blanda	70 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Revoluciones bajo carga nominal	110 / 190 / 280 /min
Marchas	3
Par de giro máx.	190 / 120 / 90 Nm
Diámetro del cuello de sujeción	65 mm
Husillo portabrocas con cono interior	MT 3
Peso sin cable	7.8 kg
Longitud del cable	5 m

Vibración

Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Suministro estándar

Cuña sacabrocas