

## BE 850-2 (600573810) Taladro

### Cartón

Nº de pedido 600573810

EAN 4007430314338



Ilustración representativa



- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Engranaje de dos marchas
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Potencia nominal absorbida                | 850 W                    |
| Potencia suministrada                     | 490 W                    |
| Ø de perforación en acero                 | 13 / 8 mm                |
| Ø de perforación en madera blanda         | 40 / 25 mm               |
| Revoluciones marcha en vacío              | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal           | 640 / 1800 /min          |
| Marchas                                   | 2                        |
| Par de giro máx.                          | 36 / 14 Nm               |
| Diámetro del cuello de sujeción           | 43 mm                    |
| Capacidad del portabrocas                 | 1.5 - 13 mm              |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm                  |
| Rosca del husillo portabrocas             | 1/2 " - 20 UNF           |
| Peso sin cable                            | 2.6 kg                   |
| Longitud del cable                        | 4 m                      |

**Vibración**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Perforar metal            | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 85 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 96 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

**Suministro estándar**

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus  
Empuñadura adicional