TS 216 (600667000) Sierra circular de mesa

Cartón; con bastidor y función trolley

Nº de pedido 600667000
EAN 4007430246851



Ilustración representativa

- La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano
- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
- Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
- El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
- Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida
- Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
- Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo
- Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
- Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande
- Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	670 x 730 x 355 mm
Máx. superficie de apoyo	780 x 930 mm
Altura de trabajo	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 63 mm
Altura máx. de corte 90/45°	63 / 43 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	425 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	165 mm
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Velocidad de corte	57 m/s
Hoja de sierra	216 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	1500 W
Peso	28.5 kg
Longitud del cable	3 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes)
Empujador
Bastidor
Ruedas de goma dura
Tope paralelo
Tope angular
Prolongación de mesa
Ensanche de mesa (izquierda)
Ensanche de mesa (derecha)
Dispositivo de aspiración de virutas