

BDE 1100 (600806000) Taladro Cartón

Nº de pedido 600806000
EAN 4007430098207



Ilustración representativa



- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Engranaje de dos marchas
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Para taladrar con potencia diámetros grandes y mezclar materiales espesos
- Comodidad de mando y seguridad gracias a la empuñadura de pala

Valores técnicos**Valores característicos**

Potencia nominal absorbida	1100 W
Potencia suministrada	620 W
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 640 / 0 - 1200 /min
Revoluciones bajo carga nominal	430 / 800 /min
Marchas	2
Par de giro máx.	55 / 22 Nm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Capacidad del portabrocas	3 - 16 mm
Rosca del husillo portabrocas	5/8 " - 16 UN
Peso sin cable	4.3 kg
Longitud del cable	3 m

Vibración

Perforar metal	4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Portabrocas cierre llave
 Llave del portabrocas
 Empuñadura adic. larga
 Tope de profundidad