

KS 55 FS (600955000) Sierra circular manual**Cartón**

Nº de pedido 600955000

EAN 4007430230430



Ilustración representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carril guía

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---|-------------|
| Potencia nominal absorbida | 1200 W |
| Potencia suministrada | 670 W |
| Profundidad máx. de corte en 90° | 55 mm |
| Profundidad máx. de corte en 45° | 39 mm |
| Máx. profundidad de corte con carril guía | 50 mm |
| Ø de la hoja de sierra x perforación | 160 x 20 mm |
| Radio de giro de/hasta | 0 / + 47 ° |
| Revoluciones marcha en vacío | 5600 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4400 /min |
| Velocidad máx. de corte | 47 m/s |
| Par de giro | 5 Nm |
| Peso sin cable | 4 kg |
| Longitud del cable | 4 m |

Vibración

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Serrar placas de virutas | 3,4 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1,5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
 Tope paralelo
 Pieza de conexión de aspiración
 Llave hexagonal