

P 4500 Inox (600965000) Bomba de jardín Cartón

Nº de pedido 600965000
EAN 4007430240736



Ilustración representativa



- Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
- Motor libre de mantenimiento
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
- Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
- Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
- Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
- Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
- Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
- Para el riego de jardines con 1 hasta 3 aspersores

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Potencia nominal absorbida | 1300 W |
| Caudal máximo | 4500 l/h |
| Máx. altura de empuje | 48 m |
| Presión máx. | 4.8 bar |
| Máx. altura de aspiración | 8 m |
| Conexión de aspiración | Rosca interior de 1" |
| Toma de presión | Rosca interior de 1" |
| Carcasa de bomba | Inox |
| Clase de protección IP | IP X4 |
| Árbol de transmisión | Inox |
| Número de rodetes | 1 |
| Dimensiones | 408 x 222 x 303 mm |
| Peso | 10.6 kg |
| Longitud del cable | 1.5 m |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|------------|
| Nivel de intensidad acústica | 70 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 2.8 dB(A) |

Suministro estándar

Cinta hermetizante para roscas