

## STAB 18 LTX 100 (601003840) Sierra de calar de batería 18V; metaBOX 145 L

Nº de pedido 601003840

EAN 4007430324573



Ilustración representativa



- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

|  |               |
|--|---------------|
| Tipo de batería                        | LiHD          |
| Tensión de la batería                  | 18 V          |
| Profundidad de corte en madera         | 100 mm        |
| Profundidad de corte en metal NF       | 25 mm         |
| Profundidad de corte en chapa de acero | 10 mm         |
| Radio de giro de/hasta                 | - 45 / + 45 ° |
| Niveles de carrera pendular            | 4             |
| Número de carreras marcha en vacío     | 0 - 2800 /min |
| Carrera de la hoja de sierra           | 22 mm         |
| Peso sin batería                       | 2 kg          |
| Peso con batería                       | 2.4 kg        |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Serrar madera             | 9.8 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Serrar metal              | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 84 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 95 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Boquillas de aspiración  
 Cristal protector  
 Plaqu. protecc. contra arranque virutas  
 Llave hexagonal  
 metaBOX 145 L  
 sin batería, sin cargador