

WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Amoladora angular de cabeza plana de batería 18V; metaBOX 165 L

Nº de pedido 601306840

EAN 4007430287182



Ilustración representativa



- Amoladora angular de batería con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 39°
- Diseño compacto para eliminar escoria de soldar, óxido o pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos
- Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en posiciones incómodas gracias a la delgada carcasa
- Motor robusto para una larga vida útil
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo de batería | LiPOWER |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Ángulo de accesibilidad ínfima | 43 ° |
| Ø del disco | 125 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 8000 /min |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Peso sin batería | 2 kg |
| Peso con batería | 2.7 kg |

Vibración

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 4.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 83 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 94 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujeción rápida

Empuñadura adicional

Filtro protector contra polvo

metaBOX 165 L

sin batería, sin cargador