

## DW 125 (601556000) Amoladora angular neumática Cartón

Nº de pedido 601556000  
EAN 4007430245687



Ilustración representativa

- Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
- Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
- Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm
- Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

**Valores técnicos****Valores característicos**

Ø del disco	125 mm
Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	500 l/min
Revoluciones marcha en vacío	10000 /min
Rosca de husillo	M 14
Peso	1.8 kg

**Vibración**

Rectificar con hoja abrasiva	5.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.06 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Boquilla insertable EURO 1/4"  
 Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion  
 Boquilla insertable ISO 1/4"  
 Llave hexagonal  
 Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Cubierta protectora para plato  
 Llave de boca  
 Botellita de aceite