

DKS 10 Set (601560500) Sierra de carroceros neumática

Maletín profesional

Nº de pedido 601560500

EAN 4007430245830



Ilustración representativa

- Adecuada para cortar chapas, plásticos, aluminio, madera y fibra de vidrio
- Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- Carcasa de magnesio: especialmente ligera y robusta
- Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
- Guiado de la hoja de sierra exacto para una elevada potencia de corte y cortes limpios de bordes
- Arco de protección ajustable: regulación exacta de la profundidad de corte
- El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina

Valores técnicos**Valores característicos**

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	420 l/min
Grosor de corte en aluminio	4 mm
Grosor de corte en acero	3 mm
Longitud de la carrera	10 mm
Número de carreras bajo carga nominal	9000 /min
Peso	0.65 kg

Vibración

Serrar metal	4.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.9 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4"
Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
Boquilla insertable ISO 1/4"
Respectivamente 5 hojas de sierra (18 dientes, 24 dientes, 32 dientes)
Llave hexagonal
Maletín profesional
Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
Botellita de aceite