

DSSW 500-1/2" C (601590000) Atornillador de impacto neumático
Cartón

Nº de pedido 601590000
EAN 4007430335388



Ilustración representativa

- Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para trabajos de montaje y reparación
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Conmutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Par de apriete ajustable en 4 niveles para diferentes casos de atornillado
- Mecanismo de percusión de doble martillo duradero

Valores técnicos**Valores característicos**

Presión de trabajo	6.2 bar
Demanda de aire	7 l/s
Alojamiento cuadrado	1/2"
Par de giro máx.	540 Nm
Máx. par de aflojamiento	860 Nm
Peso	1.2 kg

Suministro estándar

Boquilla insertable EURO 1/4"

Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion

Boquilla insertable ISO 1/4"

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

Botellita de aceite