

RM 36-18 LTX BL 46 (601606850) Cortacésped de batería 18V; Cartón

Nº de pedido 601606850

EAN 4061792176690



Ilustración representativa



- Cortacésped de batería silencioso para segar, recolectar y triturar terrenos de hasta 800 m²
- El material de siega se expulsa opcionalmente en la parte posterior, se recoge en la bolsa de recogida o se tritura inmediatamente
- Potente motor Brushless para un alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería
- Ajuste automático de la potencia del motor de acuerdo a la altura del césped para un máximo funcionamiento de la batería
- Ajuste central, de fácil manejo de la altura de corte en 7 niveles
- Guiado fácil y estabilidad de dirección gracias a las ruedas de rodadura fácil y la manija deslizante ajustable en altura con el área de empuñadura revestida de goma
- Robusto y duradero gracias a la cubierta de metal y la cuchilla de corte de alta calidad
- Doble protección contra un arranque involuntario gracias a la llave de seguridad y el interruptor de seguridad
- Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio gracias a las asas de transporte y las manijas dos veces plegables
- Indicación de la capacidad bien visible para controlar el estado de carga de la batería
- No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos**Valores característicos**

Tensión de la batería	18 V
Ancho de corte	46 cm
Altura de corte	25 - 80 mm
Niveles de la altura de corte	7
Volumen saco colector	55 l
Revoluciones marcha en vacío	2800 /min
Nº revoluciones máx.	3400 /min
Peso sin batería	24.5 kg
Peso con batería	25.4 kg

Vibración

Marcha en vacío	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	67 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	88 dB(A)
Inseguridad de medición K	0.8 dB(A)

Suministro estándar

Bolsa de recogida
Cuchilla de hoz
Cuña para triturar
Llave de seguridad
sin batería, sin cargador