

**SSW 650 (602204000) Atornillador de impacto**  
**Cartón**

Nº de pedido 602204000  
EAN 4007430246615



Ilustración representativa

- Extremadamente potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de giro muy alto
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

**Valores técnicos****Valores característicos**

Revoluciones marcha en vacío	0 - 2100 /min
Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	360 W
Número máx. de golpes	2800 /min
Par de giro máx.	600 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	1
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin cable	3 kg
Longitud del cable	5 m

**Vibración**

Atornillar con impacto	12 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	109 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)