

## KNSE 9-150 Set (602265500) Lijadora de soldaduras en ángulo metaBOX 185 XL

Nº de pedido 602265500

EAN 4007430298867



Ilustración representativa



- Lijadora de soldaduras en ángulo, muy plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos
- Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo gracias al engranaje reductor de dos etapas
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Robusto engranaje planetario para una vida útil especialmente larga
- Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas
- Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una larga vida útil
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Potencia nominal absorbida   | 950 W           |
| Potencia suministrada        | 510 W           |
| Revoluciones marcha en vacío | 900 - 3800 /min |
| Diámetro de disco            | 150 mm          |
| Rosca de husillo             | M 14            |
| Peso sin cable               | 2.7 kg          |
| Longitud del cable           | 4 m             |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pulir                     | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 89 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
 1 lima de pulir incl. 2 tiras de papel abrasivo  
 metaBOX 185 XL  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de dos agujeros  
 Empuñadura adicional  
 Llave de agujeros frontales  
 Llave hexagonal  
 1 disco compactos de vellón (150x6x25,4 mm; medio)  
 1 disco compacto de vellón (150x6x25,4; muy fino)  
 2 discos compactos de vellón (150x3x 25,4 mm; medios)